



NOTAS:

- 1- OS ELÉTRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO Q3/4";
- 2- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- 3- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO 1x1,5mm² E PARA CIRCUITO DE FORÇA 2x2,5mm²;
- 4- OS CABOS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO E FORÇA EXTERNA E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1kV E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PREDIOS SERÃO CABOS ANTICAMA 750 V;
- 5- AS ÁREAS INDICADAS SEM INTERVENÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADAS E AJUSTADAS EM CAMPO, CASO NECESSÁRIO ALGUM REMANEJAMENTO NÃO PLANEJADO DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL;
- 6- OS QUADROS EXISTENTE DEVERÃO SER REMANEJADOS (CASO NECESSÁRIO), NÃO SENDO POSSÍVEL INFORMAR NESTE PROJETO, DEVIDO AO NÃO LEVANTAMENTO CADASTRAL E NÃO RECEBIMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES;
- 7- AS LUMINÁRIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO MÉTODO DE LUMENS A ATRAVÉS DE SOFTWARE Q ELÉTRICO, UTILIZANDO OS LUMENS DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO, CIE 9995 - 1; ILUMINÂNCIA - PT1 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO;
- 8- TODO PROJETO ELÉTRICO ATENDE A NORMA NBR 5410 E GED 13 (CPFL);
- 9- FIAÇÃO:
 - PRETO : FASES
 - AZUL: NEUTRO
 - VERDE/AMARELO: TERRA
 - AMARELO: RETORNO.

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
 CNPJ 56.888.142/0001-91
 Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP
 Telefone (16) 3332-3416 logattiltda@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
Projeto	UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE		Processo
Objeto	PROJETO ELÉTRICO		Arquivo
Título	PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICA GERAL		Folha nº 05/17
Local	AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA		Data 24/02/2024
Código	UPA-EX-ELE-001		Escala Revisão INDICADA 00.



PLANTA CHAVE
S/ ESCALA

Legenda de Façoço - Pavimento	
1	61 62 73 74 78 80 11 2.5 2.5 4 4 4 6 59 60 61 62 63 64 11 2.5 4 2.5 5 4 6
2	17 19 38 39 40 41 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 71 72 73 74 75 76
3	17 18 19 34 35 36 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 37 38 39 40 41 52 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 77 78 79 80 107
4	81 62 73 74 75 78 2.5 80 2.5 4 4 4 4 4 6 1 2 3 4 5 6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7 8 10 13 14 15
5	34 35 36 37 38 39 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 40 41 42 43 44 45 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 46 47 48 49 50 51 2.5 2.5 4 2.5 4 52 53 54 55 2.5 2.5 4 2.5 59 61 62 65 73 74 cat 2.5 2.5 2.5 4 4 4 75 76 77 78 79 80 4 4 4 4 4 6
6	61 62 73 74 75 76 11 2.5 2.5 4 4 4 4 78 80 4 6 59 61 62 63 65 73 cat 2.5 2.5 2.5 4 4 4 74 75 76 77 78 79 4 4 4 4 4 4
7	16 17 19 25 26 27 2.5 2.5 2.5 4 4 28 29 30 48 49 51 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 54 4 4 4 4 4 4 4 59 61 62 63 64 65 cat 2.5 2.5 2.5 4 4 4 73 74 75 76 77 78 4 4 4 4 4 4
8	16 17 19 25 26 27 2.5 2.5 2.5 4 4 28 29 30 48 49 51 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 59 60 61 63 65 66 cat 2.5 2.5 2.5 4 4 4 67 68 69 70 71 72 4 4 4 4 4 4
9	23 24 25 26 27 28 2.5 2.5 2.5 4 4 4 29 30 4 4 59 60 61 65 66 67 cat 2.5 4 2.5 4 4 4 68 69 70 71 72 107 4 4 4 4 4 6
10	16 17 19 23 24 48 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 49 51 4 4 59 61 62 63 65 73 cat 2.5 2.5 2.5 4 4 4 74 75 76 77 78 79 4 4 4 4 4 4
11	16 17 19 23 24 48 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 49 4 80 6
12	14 16 17 19 23 24 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 48 4 59 60 65 66 67 68 cat 2.5 4 4 4 4 4
13	13 14 16 17 19 23 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 24 48 2.5 4 1 2 3 4 5 7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 15 16 23 24
14	6 13 14 16 17 19 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 23 24 2.5 2.5 1 2 3 4 7 10 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 16 23 24
15	1 2 3 4 5 6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7 8 9 10 11 12 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 13 14 15 16 17 18 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 19 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

LEGENDA	
	PONTO DE ALIMENTAÇÃO DAS CONDENSADORAS
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
	ELETRODUTO PVC (CONDUITE) Ø3/4" (QUANDO NÃO INDICADO) EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE
	ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm - CHAPA #16
	ELETROCALHA PERFURADA 50x50mm - CHAPA #16
	FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO